





STOP SEGURIDAD

Importador y Distribuidor







SALTA 4345 - MAR DEL PLATA -
CP. 7600 - Buenos Aires
Tel. +54 9 11 69372737 (WhatsApp)

CCTV

IMAGEN	MODELO	MARCA / FABRICACION	DESCRIPCIÓN	U\$S		
CÁMARAS DE VIDEO ANALOGICAS Y OCULTAS				Neto	IVA	Final





	JYD-LA008-A	STOP	Cámara 1/3 de Sony 420TVL lente 4mm NUEVO IR ARRAY distancia 60 a 80mts con housing.	31,25	10,5%	34,53
	JYB-2086	STOP	Cámara color profesional día y noche con CCD SONY 1/3, 700TVL , sensibilidad 0,001 lux color y 0,1 lux ByN, control de back light, BLC, AGC, control de lente DC o video. Menú en pantalla.	31,68	10,5%	35,00



GRABADORAS ANALOGICAS

	DH-DVR0404HE-S	DAHUA	4 canales de video D1 tiempo real- 4 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p. Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real 4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	56,25	10,5%	62,16
	DH-DVR0804HE-S	DAHUA	8 canales de video D1 tiempo real- 8 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p. Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real 4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	68,75	10,5%	75,97
	DVR0804LF-A 	DAHUA	8 canales de video (2 canales D1 + 6 canales en CIF) - 8 canales de Audio. 1 salida de Audio. 8 Entradas de Alarma - 3 salida relay. RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI / VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . Disco Sata hasta 4 TB.	62,21	10,5%	68,74
	DVR1604LE-SL 	DAHUA	16 canales de video CIF en tiempo real o D1 a 6/7fps. 4 canales de Audio. 1 salida de Audio. 16 Entradas de Alarma - 3 salida relay Entrada RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video SPOT/ VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . 2 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	73,53	10,5%	81,25

KITS DE CCTV

KIT HD Y FULL HDTV

	KIT-HD-4CH-HK 720	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 4 DS-2CE16COT-IRF (Metálica) Fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	185,00	10,5%	204,43
	KIT-HD-8CH-HK 720	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 8 DS-2CE16COT-IRF (Metálica) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	300,00	10,5%	331,50
	KIT-HD-4CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 4 Cámaras domo 1080 DS-2CE56D0T-IPF Fuente5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	204,00	10,5%	225,42
	KIT-HD-8CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 8 Cámaras domo 1080 DS-2CE56D0T-IPF . 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	360,00	10,5%	397,80
	KIT-HD-4CH-HK 1080 GENERICO	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 HIKVISION 4 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) Fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	170,00	10,5%	187,85

	KIT-HD-8CH-HK 1080 GENERICO	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 HIKVISION 8 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	300,00	10,5%	331,50
	KIT-HD-4CH-HK COLOR VU	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 HIKVISION 4 Cámaras Turret 2MP DS-2CE70DF0T-PF COLOR VU 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	244,00	10,5%	269,62

KIT HD Y FULL HD HDCVI

	KIT-HD-4CH-DH 720	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I 720P 4 Cámaras domo uso interior modelo HAC-T1A11P-0280B 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	161,00	10,5%	177,91
	KIT-HD-8CH-DH 720	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. 720P 8 Cámaras domo uso interior modelo HAC-T1A11P-0280B 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	280,00	10,5%	309,40
	KIT-HD-4CH-DH 1080	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I 1080P 4 Cámaras domo uso interior modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	192,00	10,5%	212,16
	KIT-HD-8CH-DH 1080	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. 1080P 8 Cámaras domo uso interior modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	311,00	10,5%	343,66
	KIT-HD-4CH-DH 1080 GENERICO	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I 1080P 4 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	165,00	10,5%	182,33
	KIT-HD-8CH-DH 1080 GENERICO	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. 1080P 8 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	290,00	10,5%	320,45
	KIT-HD-8CH-DH 5MP GENERICO	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo DH-XVR1B08H-I. 5MP 8 Cámaras domo JYR-6098HY-5MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	354,00	10,5%	391,17



CAMARAS TVI HIKVISION

CAMARAS 1 MP 720P



	DS-2CE16COT-IRF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 720p con lente fijo de 2.8mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W. Metálica	20,00	21,0%	24,20
	DS-2CE56C0T-IT3	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo DOMO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación - Mantiene Salida Análoga Convencional 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo.mm Apta para exterior IP66. - . Alimentación 12VDC	25,00	10,5%	27,63
	DS-2CE56C0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara Bullet híbrida 4 en 1 de 720p con lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W	42,00	21,0%	50,82
	DS-2CE16COT-IT5	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 80 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 17.7° con lente de 16mm. Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC.	50,00	21,0%	60,50

	DS-2CE16C0T-IT3	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Lente de 3,6mm. Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC.	35,00	10,5%	38,68
CAMARAS 2 MP 1080P						
	JYR-6098HY-2MP	STOP	Cámara Domo, HD1080P , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico Interior, 12VDC.	15,00	10,5%	16,58
	JYR-6300HY-2MP	STOP	Cámara Bullet, HD1080P , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	18,00	10,5%	19,89
	DS-2CE56D0T-IPF	HIKVISION	Cámara HD TVI Turret, HD1080P , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, Plastica, IP66 Exterior, 12VDC.	22,00	21,0%	26,62
	DS-2CE76D0T-EXIMF	HIKVISION	Cámara tipo Turret de 2MP, HD1080P , lente de 2,8mm color 0.02 Lux ,EXIR (20m), PAL/NTSC, (TVI / AHD / CVI / CVBS), WDR, BLC, Global, 12 VDC, IP66, metálica	28,00	21,0%	33,88
	DS-2CE56D1T-IT3	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo DOMO FIJO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Angulo de visión de 92.6° con lente de 3.6mm. Día noche . con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC	28,00	10,5%	30,94
	DS-2CE16D0T-IPF	HIKVISION	Cámara HD TVI Bullet, HD1080P , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	26,00	21,0%	31,46
	DS-2CE16D0T-EXIPF (2.8mm)	HIKVISION	Cámara bullet 2MP, Lente fijo 2.8mm, 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, (IR20m), EXIR 2.0: OSD menu, DWDR, BLC, Global , Digital WDR , IP66 exterior, plastico 12VDC	27,00	21,0%	32,67
	DS-2CE16D0T-IF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 1080p con lente fijo de 3.6mm. Carcaza Metálica . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	35,00	21,0%	42,35
	DS-2CE76D0T-ITPFS	HIKVISION	Cámara turret 2MP, Lente fijo 2.8mm, 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, (IR20m), EXIR 2.0: Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado , menu OSD,/DNR/DWDR/BLC/HLC/Global, IP67 exterior, plastica 12VDC	41,00	21,0%	49,61
	DS-2CE76D0T-ITMFS	HIKVISION	Cámara tipo turret fija para interiores Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado 2MP, Lente fijo: 2.8 mm. 30 mts EXIR 2.0, (TVI / AHD / CVI / CVBS). dWDR / BLC / HLC / 2D DNR. 12 VCD IP67 metálica	45,00	21,0%	54,45
	DS-2CE56D0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD Domo de 1080p con lente varifocal de 2.8 a 12mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	70,00	21,0%	84,70
	DS-2CE16D0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD bullet de 1080p con lente varifocal de 3.6mm a 12mm. Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12V DC. Consumo máximo 4W.	72,00	21,0%	87,12
	DS-2CE16D1T-IT3	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/ 2.7 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 92.6° con lente de 3,6mm . Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC	41,00	10,5%	45,31

	DS-2CE16D0T-WL5	HIKVISION	LUZ BLANCA , 50M Cámara TURBO HD bullet de 1080p con lente fijo de 3.6mm (angulo de visión de 82°). Sensor de imagen de 2MP de escaneo progresivo. Iluminación mínima 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación con luz blanca (visible) de hasta 50M. Alimentación de 12V DC. Consumo maximo 4.5W.	65,00	21,0%	78,65
	DS-2CE16D7T-IT3Z	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo BULLET. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1108) a 25 fps. Mínima Iluminación - 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Lente Vaifocal 2.8 a 12mm Motorizado . Día noche con filtro IRC Real - Real WDR. Alimentación 12VDC Y 24 V	130,00	21,0%	157,30
	DS-2CE16F7T-IT3Z	HIKVISION	Cámara HD TVI Bullet 3 Mp CMOS. Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12mm, resolución 3Mp a 18 fps en HD-TVI y WD1(960x576), mínima luz a color: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), Smart IR, EXIR 40m, IP66 (exterior). WDR 120dB, OSD, DNR, verdadero Día/Noche, Cubierta frontal: Metal, Cuerpo principal: Plástico, Soporte: Metal, 12 VDC.	150,00	21,0%	181,50
	DS-2CE10DFT-PFC	HIKVISION	Cámara HD TVI ColorVu Bullet 2MP, Lente fijo 3.6mm, Resolución 1920x1080, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, Iluminación mínima 0.0005 Lux, F1.0, luz blanca complementaria (alcance hasta 20m), OSD menu, 3D DNR, WDR, AGC, HLC, BLC, detección de movimiento, Carcasa metálica, IP67 exterior, 12VDC.	41,00	21,0%	49,61
	DS-2CE12DFT-FC	HIKVISION	Camara tipo bullet ColorVu 2MP CMOS de alto rendimiento lente de 3.6mm colorVu Color: 0.0005 Lux Menú OSD, DNR 3D, WDR verdadero (Distancia de luz blanca de hasta 40 m) Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable), Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI) 12 VDC ± 25% IP67 4 máscaras de privacidad programable Detección de movimiento 4 áreas de movimiento programables. Metal.	50,00	21,0%	60,50
	DS-2CE70DF0T-PE	HIKVISION	Cámara ColorVu Turret 2MP, Lente fijo 2,8mm, Resolución 1920x1080, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, Iluminación mínima 0.001 Lux, F1.0, luz blanca complementaria (alcance hasta 20m), menu OSD /DNR/ DWDR/BLC/HLC/Global , Plastica, 12VDC	40,00	21,0%	48,40
CAMARAS 1080p CON PIR						
	DS-2CE11D0T-PIRL 2,8	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, COMPLETAMENTE METALICA PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67,LENTE FIJO 2,8MM	75,18	21,0%	90,97
	DS-2CE12D0T-PIRL	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67,LENTE FIJO 2,8MM	89,19	21,0%	107,92
	DS-2CE71D0T-PIRL	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67,LENTE FIJO 2,8MM	77,96	21,0%	94,33
	DS-2CE71D0T-PIRLO	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO CON SALIDA DE ALARMA , ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67,LENTE FIJO 2.8MM	87,11	21,0%	105,41
	DS-2CE72D0T-PIRXF	HIKVISION	CAMARA C/PI Y SIRENA HIKVISION 1080p DOMO,LENTE 2,8MM, EXIR 20M, ALARM OUT, SMART FSI CMOS SENSOR, ICR, 0.005 LUX/F1.2, 12 VDC, PIR DETECTION,LED ALARM,TRUE WDR,SMART IR, 3DNR, OSD MENU(UP THE COAX), IP67	91,74	21,0%	111,01
	DS-2CE12D0T-PIRXF	HIKVISION	CAMARA C/PIR Y SIRENA HIKVISION FULL HD BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 30M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, FRENTE Y SOPORTE METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA CON SIRENA, LED Y LUZ BLANCA CON FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTEMPERIE IP67,LENTE FIJO 2,8MM	94,38	21,0%	114,20
CAMARAS 5MP						
	JYR-6300HY-5MP	STOP	Cámara Bullet, 5MP , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	38,00	10,5%	41,99


	JYR-6098HY-5MP	STOP	Cámara Domo, 5MP , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plástico Interior, 12VDC.	32,00	10,5%	35,36
	DS-2CE56H0T-ITMF	HIKVISION	CAMARA HIKVISION 5MPX DOMO, EXIR, 20M IR, 5MP@20FPS, 4MP@25FPS(IP)/30FPS(N)(DEFAULT), OUTDOOR EXIR, ICR, 0.01 LUX/F1.2, 12 VDC, SMART IR, DNR, OSD MENU(UP THE COAX), IP67, LENTE 2,8MM. SUPPORT TVI/AHD/CVI/CVBS VIDEO SIGNAL OUTPUT	85,20	21,0%	103,09
	DS-2CE16H0T-ITF	HIKVISION	CÁMARA HIBRIDA 4 EN 1, BULLET DE 5MP. SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 5 MP. LENTE FIJO DE 2.8MM. APTA EXTERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN IP66. VIDEO FRAME RATE 1920X1536 A 18 FPS. ILUMINADOR EXIR DE 20M DE ALCANCE EFECTIVO. ALIMENTACIÓN DE 12V DC. CONSUMO MÁXIMO 5W. DIMENSIONES: 58.5MMx55.5MMx152,8MM. PESO: 370 GR.	85,20	21,0%	103,09
	DS-2CE12H0T-PIRL2,8	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION 5MPX BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE IMAGEN FSI CMOS, FRENTE Y SOPORTE METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR, ALERTA LED Y LUZ BLANCA CON FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	96,38	21,0%	116,62

GRABADORAS HD Y FULL HD TVI HIKVISION
















	DS-7204HGHI-M1	HIKVISION	DVR 4CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 4CH, cámara IP de hasta 5 canales (a 2MP apagando los analógicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 30 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 64Mbps, (Conexión remota 32), 1 interfaz SATA 4TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 16 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0	86,00	21,0%	104,06
	DS-7208HGHI-M1	HIKVISION	DVR 8CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 8CH, cámara IP de hasta 10 canales (a 5MP apagando los analógicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. Salida HDMI 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz. Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 72Mbps, (Conexión remota 64), 1 interfaz SATA 4TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 17 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0.	105,00	21,0%	127,05
	DS-E08HGHI-B	HIKVISION	DVR 8CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 8CH, cámara IP de hasta 10 canales (a 5MP apagando los analógicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. Salida HDMI 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz. Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 72Mbps, (Conexión remota 64), 1 interfaz SATA 4TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 17 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0.	185,00	21,0%	223,85
	DS-7216HGHI-M1(STD)C	HIKVISION	DVR 16CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 16CH, cámara IP de hasta 18 canales (a 5MP apagando los analógicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. Salida HDMI 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz. Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 96Mbps, (Conexión remota 128), 1 interfaz SATA 10TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 10 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0.	150,00	21,0%	181,50
	DS-7204HQHI-K1	HIKVISION	DVR 4CH, Turbo, Pentahibrido: HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Adicional 2 canales IP, Códec H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, soporta resolución 4mpx lite, 1080p a 25fps all-ch/ canal 1 Hasta 3MPx a 15fps, Soporta 6 cámaras ip a 6mp (apagando los puertos analógicos), 4 canales de analíticos (cruce de línea y detección de intrusos), 4E/1S de Alarma, Admite el almacenamiento en la nube de terceros 1 Canal de vídeo los demás imágenes (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), 1 SATA hasta 10TB, Metálico, admite Hik-connect..	150,00	21,0%	181,50

CAMARAS HDCVI HD DAHUA

CAMARAS 1 MP 720P



	HDW1000RP-0360B-S3	DAHUA	DOMO 1MP LENTE 3.6mm INTERIOR . Max 30fps@720P HD and SD output switchable Max. IR length 20m, Smart IRDC12V	18,00	21,0%	21,78
---	------------------------------------	--------------	--	-------	-------	--------------

	HAC-T1A11P-0280B	DAHUA COOPER	Domo plástico; 4 en 1; Máx. 30fps @720P; 2.8mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; DC12V. INTERIOR.	18,00	21,0%	21,78
	HAC-HFW1000B-R	DAHUA	Resolución de 1 Megapixel CMOS (720p) HD - 1200TVL 30 cuadros por segundo. 50 Mts de visión nocturna. AWB, AGC, BLC, 2D-DNR Lente de 3.6mm. Completamente apta intemperie - IP67 Alimentación DC12V	25,00	10,5%	27,63
	HDW1100EMP-0280B-S3	DAHUA	Domo metálico; Max 30fps @ 720P; Lente fija de 2,8 mm; Max. Longitud IR 50m, IR inteligente; IP67, DC12V	45,00	21,0%	54,45
	DH-HAC-HDBW1100RP-VF-27135-S3	DAHUA	Domo CMOS de 1 Mp 1/3" · Max 25/30 cps@720P· Salida conmutable CVI/TVI/AHD/CVBS. Lente varifocal manual de 2.7-13.5 mm · Longitud máxima de IR: 30 m, IR inteligente IP67, IK10, 12 VCC	55,00	21,0%	66,55
	HFW1100RP-VF-27135-S3	DAHUA	Bullet metálica; Máx. 30 fps @ 720P ; lente varifocal de 2,7 a 12mm, máx. Longitud IR 30m, IR Inteligente, IP67, DC12V	55,00	21,0%	66,55
CAMARAS 2 MP 1080P						
	JYR-6098HY-2MP	STOP	Cámara Domo, HD1080P , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plástico Interior, 12VDC.	18,00	10,5%	19,89
	JYR-6300HY-2MP	STOP	Cámara Bullet, HD1080P , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plástico IP66 Exterior, 12VDC.	21,00	10,5%	23,21
	DH-HAC-B1A21P-0360B	DAHUA COOPER	Bullet plástica ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 3.6mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; IP67, DC12V.	25,00	21,0%	30,25
	DH-HAC-B1A21P-0280B	DAHUA COOPER	Bullet plástica ; Max. 30fps@1080P; Salida conmutable HD/SD; Lente fija 2.8mm; Distancia IR 20m; Fuente de alimentación DC12V; Protección IP67.	25,00	21,0%	30,25
	DH-HAC-T2A21P-0360B	DAHUA COOPER	Domo metálico ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 3.6mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; IP67, DC12V.	45,00	21,0%	54,45
	DH-HAC-T2A21P-0280B	DAHUA COOPER	Domo metálico ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 2.8mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m IR inteligente; IP67 DC12V.	45,00	21,0%	54,45
	DH-HAC-T1A21P-0360B	DAHUA COOPER	Max 30fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija de 3,6 mm.; Máx. Longitud de IR 20 m, IR inteligente; DC12V. Plástica	24,00	21,0%	29,04
	DH-HAC-T1A21P-0280B	DAHUA COOPER	Max 30fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija de 2,8 mm.; Máx. Longitud de IR 20 m, IR inteligente; DC12V. Plástica	24,00	21,0%	29,04
	DH-HAC-B2A21P-0360B	DAHUA COOPER	Bullet 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; Lente fija 3.6mm; Longitud máx. de IR 20m IR inteligente; IP67 DC12V. Metálica	47,00	21,0%	56,87
	DH-HAC-HFW1200TP-A-0280B-S4/S5	DAHUA	Bullet metálica; 4 en 1; 30fps@1080P; IR30m; Microfono incorporado ; IP67.	67,20	21,0%	81,31
	HAC-HDW1200EMP-A	DAHUA	Resolución 2 Megapixel Full HD 1080p . Salida de video HD o CVBS configurable. Lente fijo 3.6mm. Micrófono incorporado Distancia máxima de LEDs IR 50m. Protección IP67 apta para exteriores	75,11	21,0%	90,88
	DH-HAC-B4A21P-VF-2712	DAHUA	Bullet metálica; 4 en 1; Máx. 30fps @ 1080P ; Lente varifocal de 2.7 a 12mm; Longitud máx. de IR 30m, IR inteligente; IP67, DC12V.	115,20	21,0%	139,39



	DH-HAC-T3A21P-VF-2712	DAHUA COOPER	Máx. 30 fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente varifocal de 2.7-12mm; Máx. Longitud de IR 30m, IR inteligente; IP67, DC12V	114,00	21,0%	137,94
	DH-HDW1200TP-Z-2712-S4	DAHUA	Domo metálico; Max 30fps@1080P; Lente motorizado 2.7-12mm.; Max. IR length 60m, Smart IR; IP67, DC12V	141,60	21,0%	171,34
	DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4	DAHUA	Bullet metálica; 2 Megapixel – 1080P Lente motorizado 2.7 mm x 12 mm Tecnología HDCVI, HDTV, AHD, ANALOGICA Hasta 60 Mts. de visión nocturna; IP 67	141,60	21,0%	171,34
	DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	DAHUA	Domo metálico + plástico; Lite serie; Full color ; Sensor de imagen CMOS 1/2.8", 2Mp; Lente fija 2.8mm; Max. 30fps@1080P; Distancia de iluminación 20m; Conmutable con CVI/CVBS/AHD/TVI; Fuente de alimentación 12V±30% DC; Protección IP67.	50,00	21,0%	60,50
	DH-HAC-HDW1200TLP-A-0280B-S4	DAHUA	Lite series; Domo metálico + plástico; Max. 30fps@1080P; Conmutable con CVI/CVBS/AHD/TVI; Lente fija 2.8mm; Micrófono incorporado ; Fuente de alimentación DC12V; Protección IP67.	62,40	21,0%	75,50
	DH-HAC-HFW1200CP-A-0280B-S5	DAHUA	Bullet plástica; Max. 30fps@1080P; 4 en 1; IR 30m; Micrófono incorporado ; IP67.	60,50	21,0%	73,21
	DH-HAC-B2A41P-0280B	DAHUA COOPER	Bullet metálica; Máx. 30fps@ 4MP ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija 2.8mm; Distancia IR 20m; Fuente de alimentación DC12V; Protección IP67.	87,60	21,0%	106,00
	JYR-6300HY-5MP	STOP	Cámara Bullet, 5MP , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plástico IP66 Exterior, 12VDC.	38,00	10,5%	41,99
	JYR-6098HY-5MP	STOP	Cámara Domo, 5MP , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plástico Interior, 12VDC.	32,00	10,5%	35,36
GRABADORAS HD Y FULL HD HDCVI						
	DH-XVR1B04-I	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/-H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 5 entradas de cámara IP, cada canal hasta 2MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20Mbps; SMD plus; Codificación AI; Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB.	72,00	21,0%	87,12
	DH-XVR1B08-I	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/-H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 10ch cámara IP de canales cada canal hasta 6MP; Ancho de banda de entrada máximo de 40Mbps; Codificación AI; SMD plus; Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB.	90,00	21,0%	108,90
	XVR1B16-I	DAHUA WizSense	DVR de 16 Canales 1080p Lite con tecnología WizSense y compresión H. 265+. Soporta 2 Canales IP Adicionales o puedes tener un híbrido NVR Hasta 18 Canales IP. Cuentas con 1 Puerto SATA de Hasta 6TB y gracias a wizsense tendrás 8 Canales SMD Plus para Búsqueda Inteligente	190,00	21,0%	229,90
	DH-XVR1B08H-I	DAHUA WizSense	Pentahíbrido; Smart H.265+; Codificación AI; Admite 12ch cámara IP 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 64Mbps; 8ch SMD Plus; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB.	193,00	21,0%	233,53
	DH-XVR1B16H-I	DAHUA WizSense	Pentahíbrido; H.265+; Ancho de banda entrante max 128mbps; SMD Plus de hasta 16 ch analogicos; Funciones de POS; Soporta 1 SATA HDD de hasta 16tb.	337,00	21,0%	407,77
	DH-XVR5232AN-I2	DAHUA	Compresión de video de doble flujo H.265+/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx. 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps; Los primeros 16 canales admiten Tripwire e Intrusion; Los primeros 2 canales admiten objetos abandonados y desaparecidos; Admite HDMI2 para salida puntual; Soporte 4 HDD SATA, hasta 10TB por disco	850,00	21,0%	1028,50

CÁMARAS IP para redes e internet












	IPC-Kit601PTW-3.0MP	STOP	Cámara PTZ IP66. Lente: 3,6 mm. LED IR: 4 Uds. LED IR de punto + 4 Uds. Leds blancos. Visión nocturna en color cuando se encienden los LED blancos. Alcance de infrarrojos: 30 m. Soporte anticorte Potencia: CC 12 V. Soporte inalámbrico/por cable. Admite audio bidireccional. Micrófono y altavoz integrados * NVR inalámbrico de 4 canales. *Entrada de vídeo: 720P/960P/1080P/3MP. *VGA/HDMI, salida USB. * Se conecta automáticamente a una conexión inalámbrica de 2,4 Ghz Cámara de red.* Admite 1 disco duro sata * 8 TB (máx.) * Admite aplicaciones de teléfonos inteligentes (Android, IOS, IPAD)	330,00	10,5%	364,65
	JY-108TY-4.0MP	STOP	4MP Ultra HD píxeles. La distancia de detección de la visión nocturna infrarroja puede alcanzar los 30m. Función de alarma de luz blanca, cuando se detecta un objeto en movimiento, la cámara encenderá la luz blanca y enviará una notificación de alarma. La función de seguimiento automático. Cuando se detecta un objeto en movimiento, la cámara le enviará una notificación de alerta. PTZ tiene una función de bandeja y puede girar 355 ° horizontalmente a alta velocidad. La rotación de la inclinación de 90 °. Métodos de almacenamiento: tarjeta TF (máximo 128 GB) y almacenamiento en la nube. Comunicación de audio de dos vías en tiempo real. APLICACIÓN: TUYA APP / LIFE INTELIGENTE	60,00	10,5%	66,30
	CS-CV246-A0-1C2WFR C6N	EZVIZ	Cámara C6CN, CMOS 1/2,9", 2Mp , Resolución 1920 x 1080, Lente 4mm @ F2.2, ángulo diagonal: 94 °, Ángulo del PT: Pan: 340 °, Inclinación: 120 °, IR 10 mt, Compresión H.264, WDR, 3D DNR, BLC, Slot micro SD (hasta 256GB), Audio de dos vías, Detección de movimiento, Wi-Fi 2.4G, consumo Max: 5.5W, 5V DC.	45,00	10,5%	49,73
	CS-C3TN 3MP 1H3WKFL	EZVIZ	3MP (2304 x 1296 pix. 30 FPS) IR 30m Visión Nocturna a Color Led encendida micro SD hasta 256GB Reconocimiento humano vehicular IA Saludo personalizado Audio bidireccional Puerto RJ45 H.265 IP67 Alarma luz y sirena Wi-Fi 2.4GHz	85,00	21,0%	102,85
	Ranger 2 IPC-A22EP-D-0360B	IMOU DAHUA	Wi-Fi; Cobertura de 360°; H2.65; Alta voz, micrófono, sirena incorporado; Ranura para tarjeta micro SD; Detección de movimiento; Detección humano.	60,00	21,0%	72,60
	DH-IPC-HDW1239T1P-LED-0280B-S4/S5/	DAHUA	Domo metálico + plástico; Full color; Sensor de imagen CMOS 1/2.7", 2MP; Lente fijo 2.8mm; Salida max. 25/30 fps @ 2mp; Codificación H.264+/H.265+; Modo rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; Detección de anomalías; Fuente de alimentación 12V DC/PoE; Protección IP67.	115,00	21,0%	139,15
	DH-SD22204UE-GN	DAHUA	Domo metálico; Lite Series; Sensor de imagen CMOS 1/2.8", 2Mp; Potente zoom óptica 4x; Admite codificación de triple flujo; WDR, día/noche, Ultra DNR; Max. 25/30 @ 1080P; IVS; Admite PoE; Protección IP66, IK10. SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	450,00	21,0%	544,50
	DS-2CD1023G0-I/ARG	HIKVISION	Cámara IP, bullet, 2 Megapíxeles (1920x1080 @20fps). Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. IP67. DC12V y PoE. Dimensiones: Ø 70 mm x 172.7mm. Peso: 270 grs.	105,00	21,0%	127,05
	DS-2CD1123G0E-J/ARG	HIKVISION	Camara IP tipo Domo 2 Megapíxeles , 1/ 2.8 "CMOS progresivo, lente fija de 2.8mm/F2.0, codec H.265/H.264 + y H.264, IP67 (exterior), IK10, DWDR, BLC, IR 30m, 12VDC y PoE, Soporte de monitoreo móvil vía Hik-Connect .	110,00	21,0%	133,10
	DS-2CD1323G0E-J/ARG	HIKVISION	Cámara IP, turret. Resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20fps). Lente fija 2.8 mm. Compresión .265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/2.8" de escaneado progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR, ROI. No soporta tarjeta SD. Detección básica: movimiento, tamper de vídeo, acceso ilegal. Especificaciones generales: Nivel de protección: IP67. Instalación en exterior. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 110 x L 93.2 mm.	110,00	21,0%	133,10
	DS-2CD2142FWD-IS	HIKVISION	4 megapíxeles de alta resolución, Antivandálica. Resolución de imagen: 2688 x 1520 • Dos flujos de vídeo, 2,8 mm, 120 dB de rango dinámico amplio • Características inteligentes. PoE (802.3af) • IR rango de 30 metros (~ 100 pies) • IP66 y protección IK08. audio y alarma E / S • Ranura de almacenamiento, microSD, 128 GB	226,24	10,5%	250,00

	DH-IPC-HDBW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Domo, 4 Megapixeles progressive scan CMOS Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado. IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	280,00	10,5%	309,40
	DH-IPC-HFW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Bullet, 4 Megapixeles progressive scan CMOS Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado. IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	280,00	10,5%	309,40

DISCOS

	HD 1 TB	Western Digital	Disco rígido de 1 TB PURPLE.	75,00	10,5%	82,88
	HD 1 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 1 TB ST1000VX005 SKYHAWK	75,00	10,5%	82,88
	HD 2 TB	Western Digital	Disco rígido de 2 TB PURPLE	90,00	10,5%	99,45
	HD 2 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 2 TB ST2000VX SKYHAWK	90,00	10,5%	99,45
	HD 3 TB	Western Digital	Disco rígido de 3 TB PURPLE	115,00	10,5%	127,08
	HD 4 TB	Western Digital	Disco rígido de 4 TB PURPLE	130,00	10,5%	143,65
	HD 4 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 4 TB ST4000VX SKYHAWK	130,00	10,5%	143,65
	HD 6 TB	Western Digital	Disco rígido de 6 TB PURPLE	230,00	10,5%	254,15
	SD 64GB	STOP	Tarjeta de memoria SD 64GB	10,00	10,5%	11,05
	SD 128GB	STOP	Tarjeta de memoria SD 128GB	18,00	10,5%	19,89
	SD 64GB	KINGSTON	Tarjeta de memoria Kingston SDCS2 Canvas Select con adaptador SD 64GB	15,00	10,5%	16,58



ACCESORIOS DE CCTV

	EN-201	STOP	Transceptor de Video Pasivo de 1 canal con cable. Transmisión 300 mts color, 500 mts B/W. Blister de 2 unidades.	2,50	10,5%	2,76
	HD-213	STOP	HD-Balun transmisor y receptor de Video y Alimentación. 100mts. Blister por 2 unidades. HD-CVI / TVI / AHD.	5,00	10,5%	5,53
	J203T/R	STOP	Balun transmisor y receptor de Video, Audio y Alimentación. 100mts. Blister por 2 unidades.	5,00	10,5%	5,53
	DCF	STOP	Conector Plug DC Hembra.	0,30	21,0%	0,36
	DCM	STOP	Conector Plug DC Macho.	0,30	21,0%	0,36
	BNCM-D	STOP	Ficha BNC con Bornera	0,75	21,0%	0,91
	BNCM-F	STOP	Conector BNC Macho / 1 BNC Hembra	1,25	21,0%	1,51
	BNCF-FF	STOP	Conector BNC Hembra / 2 BNC Hembra	1,25	21,0%	1,51
	BNCM-FF	STOP	BNC Macho / 2 BNC Hembra.	1,25	21,0%	1,51
	BNCM-RCAM	STOP	Adaptador BNC Macho / RCA Macho.	1,25	21,0%	1,51
	BNCF-RCAM	STOP	Adaptador BNC Hembra / RCA Macho.	1,25	21,0%	1,51










	BNCF-F	STOP	Unión BNC. Hembra / Hembra.	1,25	21,0%	1,51
	BNCM-M	STOP	Unión BNC. Macho / Macho.	1,25	21,0%	1,51
	BNC/RCA	STOP	Adaptador RCA a BNC.	0,75	21,0%	0,91
	RCA-HB	STOP	Ficha RCA hembra con Bornera	0,62	21,0%	0,74
	RCA-MB	STOP	Ficha RCA Macho con Bornera	0,62	21,0%	0,74
	BNCM	STOP	Ficha BNC con tornillo Recta.	0,75	21,0%	0,91
	BNCM-3P	STOP	Ficha BNC para crímpiar.	0,62	21,0%	0,74
	RCA-M	STOP	Ficha RCA macho (Metálica)	0,68	21,0%	0,82
	RJ-45	STOP	Ficha de red. Rj-45 Cat 5 Cat 6 P/ Utp Red	0,15	21,0%	0,18
	EN-DCM2	STOP	Ficha DC Hembra a 2 Fichas DC Macho.	2,24	10,5%	2,48
	EN-DCM4	STOP	Ficha DC Hembra a 4 Fichas DC Macho.	2,98	10,5%	3,29
	EN-DCM8	STOP	Ficha DC Hembra a 8 Fichas DC Macho.	3,73	10,5%	4,12
	CABLE VA/18	STOP	Cable BNC mas cable de Alimentacion para Camaras o micrófonos. 18Mts.	8,80	10,5%	9,72
	P12V1A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 1Amp. Estabilizada.	4,50	21,0%	5,45
	P12V2A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 2A. Estabilizada.	6,50	21,0%	7,87
	P12V5A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 5Amp. Estabilizada.	15,20	21,0%	18,39
	FU12V5000	PRONEXT	Plug desmontable para conectar multiples conectores. Fusible de protección de sobrecarga. Carcaza autoextinguible. Bajo consumo. Certificación IRAM bajo IEC-60065. Salida regulada. Posee inversor de polaridad	22,00	21,0%	26,62
	POWER 12V5A	PRONEXT	Fuente regulada switching de 12VCC 5Amp. Estabilizada. Voltage de salida regulable +/- 10% Potencia 60w	22,51	21,0%	27,23
	P1026-15A	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 15A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	26,00	21,0%	31,46
	P1026-20A	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 20A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	30,00	121,0%	66,30

MICRÓFONOS AMBIENTALES

	JY-MC04	STOP	Micrófono omnidireccional ,39°31*18mm,25~40m,sensibilidad ajustable	8,00	10,5%	8,84
	JY-MC01	STOP	Micrófono ambiental sin ganacia	5,00	10,5%	5,53
LENTEs						
	IR-4mm	STOP	Lente de Iris Fijo de 4.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 76°	9,05	10,5%	10,00
	IR-6mm	STOP	Lente de Iris Fijo de 6.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 51°	9,05	10,5%	10,00
	LFH0420F	STOP	Lente de Iris Manual de 4mm - 1/3" - CS - F1,2	7,93	10,5%	8,76
	LFH0620F	STOP	Lente de Iris Manual de 6mm - 1/3" - CS - F12	7,93	10,5%	8,76
	SSE0812NI	STOP	Lente de Iris Fijo de 8.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 42°	9,61	10,5%	10,62
	SSE1212NI	STOP	Lente de Iris Fijo de 12mm - 1/3" - CS - F2.0 - 29°	11,31	10,5%	12,50
	SSE1612NI	STOP	Lente de Iris Manual de 16mm - 1/3" - CS - F2.0	12,45	10,5%	13,76
	SSE2514NI	STOP	Lente de Iris Manual de 25mm - 1/3" - CS - F1.2	13,01	10,5%	14,38
	SSE3514	STOP	Lente de Iris Manual de 35mm - 1/3" - CS - F1.4	14,71	10,5%	16,26
	PT0812NB	STOP	Lente AUTOIRIS (DC drive) 8mm 1/3", CS, F1,2	13,01	10,5%	14,38
	PT1612NB	STOP	Lente AUTOIRIS (DC drive) 16mm 1/3", CS, F1.2	14,71	10,5%	16,26
		SSV0358	STOP	Lente IRIS MANUAL - VARIFOCAL: 3.5~8mm 1/3" F1.4 82° a 35°	11,31	10,5%
RV0409D.IR		RICOM	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 4 a 9mm F1,4 - 1/3" - CS. 1,3 Mega Pixel	20,36	10,5%	22,50
RV0515D.IR		RICOM	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 5 a 15mm F1,4 - 1/3" - CS. 1,3 Mega Pixel. IR	22,63	10,5%	25,00
SSV0358GNB		STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL - manual zoom (DC drive) 3.5~8.0mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	18,10	10,5%	20,00
SSV0616GNB		STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL - manual zoom (DC drive) 6~16mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	20,36	10,5%	22,50
LFH0550A		STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 5 a 50 mm, 1/3", CS, F1,6, DC	42,99	10,5%	47,50
SSV0606GNB		STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 6 a 60 mm, 1/3" CS F1.4	54,30	10,5%	60,00
ALOJAMIENTOS Y SOPORTES						
	HOUSING	STOP	Medidas: 23cm x 12cm x 10cm Material: Metal Pintura: Epoxy microtexturado Apto para exterior Sin vidrio. (evita el reflejo de los leds infrarrojos)	23,00	21,0%	27,83
	PFH600N	DAHUA	Carcasa básica de exterior en Policarbonato y Plástico ASA, IP66 (-30 +60°C). Espacio útil 170Lx74Wx80H mm, color blanco (sin soporte)	75,00	21,0%	90,75
	UL-TPSA Honeywell	HONEYWELL	Esquina de alta seguridad de montaje carcasa resistente al vandalismo con cerradura de llave; acabado epoxi RAL 9002; dimensiones (LxWxH) 305x180x260 mm; espacio de montaje interno MCL (LxWxH) 200x75x65 mm. Made in Italia. Modelo ULTRAK	35,00	10,5%	38,68
	PFB603W	DAHUA	Soporte de aluminio externo para carcasas y cámaras. Distancia desde la superficie de montaje: 151mm Capacidad de carga: max. 3 kg	28,00	21,0%	33,88
	JAULA-15x15	GENERICO	Jaulas de 15 x 15 x 15 cm. fabricada con malla 50x50 espesor 2.6mm	5,80	10,5%	6,41
	JAULA-20x20	GENERICO	Jaulas de 20 x 20 x 20 cm. fabricada con malla 50x50 espesor 2.6mm	6,80	10,5%	7,51
	JY-601	STOP	Soporte Metálico para alojamiento, 28 cm. Carga max 10 kg	11,36	21,0%	13,75




	JY-16 C	STOP	Soporte plastico para cámaras profesionales interior, color beige, 15 cm de largo por 7.5 cm de diametro.	5,00	21,0%	6,05
	SLCD-100	STOP	Soporte LCD 20 22 24 26 28 30 32 37 Pulgadas. Fijo	10,34	21,0%	12,51

MODULADORES Y TRANSCODIFICADORES




	PC to TV	STOP	ENTRADA: VGA . SALIDA: S-VIDEO /RCA/VGA Resoluciones: 640 x 480 - 800 x 600 - 1021 x 768 1280 x 1024 - 1366 x 768 - 1440 x 900 - 1600x900 1600 x 1200 - 1680 x 1050 - 1920 x 1080 - 1920 x 1200	33,94	10,5%	37,50
	VGA to HDMI	STOP	Convertor Activo Vga A Hdmi Full Hd 1080p	19,24	10,5%	21,26
	SEC-2	STOP	Secuenciador Cámaras de video Sec-2X1 con ajuste de tiempo de 2 entradas 1 salida, solo automático	25,00	21,0%	30,25
	DIS-1x4	STOP	Distribuidor de Video 1 entrada 4 salidas.	25,00	21,0%	30,25
	DIS-4x8	STOP	Distribuidor de Video 4 entrada 8 salidas.	33,00	21,0%	39,93
	PFM820 Controlador UTC	DAHUA	Para modificar los formatos de cámaras Dahua modelos S3 a HDCVI / AHD / HDTV / CVBS.	20,15	21,0%	24,38
	SPLITTER HDMI	STOP	HD4 SPLITTER HDMI 1 ENTRADA 4 SALIDAS	78,00	10,5%	86,19
	EXT-60	STOP	Extensor HDMI UTP 60mts, CON CABLE USB, SIN FUENTE.	33,00	10,5%	36,47
	EXT-30	STOP	La distancia de transmisión puede ser de hasta 30 metros para 1080P, 4k * 2k usando el cable CAT-6. Soporta el intercambio en caliente. Plug and play. Señal de hasta 2.5 Gbps compatible con pantalla de 1080p.	7,00	10,5%	7,74





INTRUSIÓN

CENTRALES DE ALARMA

	POWER 1616	DSC	Central de 8 zonas ampliable a 16. Con teclado PC 1555 Z.	206,00	21,0%	249,26
	POWER 1832	DSC	Central de 8 zonas ampliable a 32. Con teclado PC 1555 Z.	235,00	21,0%	284,35
	HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD	DSC NEO	Panel HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD / Trafo 16.5VAC Gabinete Plastico	299,00	21,0%	361,79

KIT DE ALARMA


	KIT DSC 1616/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-1616, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	245,00	21,0%	296,45
	KIT DSC 1616/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-1616, teclado pk5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	270,00	21,0%	326,70
	KIT DSC 1832/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	290,00	21,0%	350,90

	KIT DSC 1832/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	310,00	21,0%	375,10
	KIT DSC 1832/5500	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5500, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	400,00	21,0%	484,00
	KIT DSC NEO HS2032 / Teclado HS2LCD	DSC-NEO	Kit con panel HS2032 / Teclado LCD HS2LCD ICONOS FIJOS + 1 Pir LC-100 +1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	332,00	21,0%	401,72
	KIT INALAMBRICO NEO HS2032 / HS2LCDF9	DSC-NEO	KIT INALAMBRICO DSC incluye: Panel HS2032 / Teclado HS2LCDF9 + 1 Pir inalambrico + 1 Magn. inalambrico SLIM/ 1 Llavero de 4 botones/ 1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	570,00	21,0%	689,70

PLACAS DE ALARMA

	DESBLOQUEO	TODOS LOS MODELOS DSC	Desbloqueo de placas DSC, todas las versiones 1832.	17,06	21,0%	20,65
	POWER 1616	DSC	Panel de 6 Zonas expandible a 16, con modulo PC5108, 2 PARTICIONES	95,00	21,0%	114,95
	POWER 1832	DSC	Placa PC1832. Central de 8 zonas ampliable a 32	139,00	21,0%	168,19
	POWER 1864-8	DSC	Panel de control de 8-64 zonas PC1864 (SIN TRAFIO - SIN GABINETE) Hasta 8 zonas integradas / . Hasta 64 zonas cableadas 32 zonas inalámbricas / . 4 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208)	220,00	21,0%	266,20
	HS2032PCBARG	DSC	8 zonas en placa Expandible a 32 zonas inalámbricas y cableadas 2 salidas PGM: expandible a 38 (HSM2204, HSM2208) Programación por pantalla. Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado / 4 particiones / Memoria de 500 eventos 72 códigos de usuario	117,00	21,0%	141,57
	GL-K1	HELLGRUN	Placa de alarma con 4 zonas cableadas duplicables a 8 con comunicación WIFI 2.4GHz Número de zonas:16 zonas ,4Particiones disponibles Codigos de instalador y usuario, 20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control:Teclado-APP Funciones especiales:Exclusión de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programación remota compatible con software de monitoreo	85,00	21,0%	102,85
	GL-K1i	HELLGRUN	Placa de alarma con 4 zonas cableadas duplicables a 8, 32 zonas inalámbricas con comunicación Wifi. Comunicador principalWIFI 2.4GHz Dispositivos inalámbricosComunicación bidiriceccional Bandas de frecuencia (MHz) 915MHz Rango de operación 300 mt de espacio abierto- Número de zonas:16 por particion. Particiones disponibles:4 Codigos de instalador y usuario:20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control:Teclado y control remoto. APP Funciones especiales:Exclusion de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programacion remota compatible con soft de monitoreo	103,00	21,0%	124,63
	GL-K1 ultra	HELLGRUN	Placa de alarma 4/8 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas Comunicador principal: WIFI 2.4GHz Comunicador secundario: 4G LTE Dispositivos inalámbricos: Comunicación bidiriceccional Bandas de frecuencia (MHz) 915MHz Rango de operación 300 mt de espacio abierto. Número de zonas:16 por particion. 4 Particiones disponibles Codigos de instalador y usuario:20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control: Teclado y control remoto. APP Funciones especiales: Exclusion de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programacion remota compatible con soft de monitoreo	288,00	21,0%	348,48

SISTEMAS INALÁMBRICOS

	RFK5500	DSC	Teclado de 64 zonas LCD, soporta 32 inalámbricas	210,00	21,0%	254,10
---	----------------	-----	--	--------	-------	---------------











	RFK5501	DSC	Teclado de 64 zonas, soporta 32 inalámbricas	140,00	21,0%	169,40
	RFK5516	DSC	Teclado de 16 zonas Led, con receptor inalámbrico incorporado.	140,00	21,0%	169,40
	HS2LCDRF9	DSC-NEO	TECLADO LCD ICONOS FIJOS CON TRANSCPTOR INCORPORADO SOLO COMPATIBLE CON SERIE **POWER NEO*** Programación por menú Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil Teclas blancas retroiluminadas.Pantalla LCD color azul 5 teclas de función programables.Terminal de entrada/salida Teclas de incendio, emergencia médica y pánico	265,00	21,0%	320,65
	RF5132	DSC	Receptor inalámbrico, Soporta 32 zonas inalámbricas y 16 llaveros, Supervisión de todos los detectores,	182,00	21,0%	220,22
	TR5164	DSC	Receptor inalámbrico, Soporta dispositivos inalámbricos de 2 vías y de 1 vía.Soporta 4 teclados sin cables WT5500.Soporta 60 zonas inalámbricas. Soporta 16 llaves inalámbricas (cualquier combinación de llaves de 1 o 2 vías). Soporta 8 particiones para llaves inalámbricas de 1 vía	306,61	10,5%	338,80
	GL-Viereck	HELLGRUN	Método de detección: Sensor DUAL PIR Frecuencia: 915 MHz Transmisión de Eventos: Detección/Restablecimiento/Tensión de Pila/Nivel de señal: Tiempo de bloqueo de alarma10 Segundos Batería Pila CR123 (más de 4 años de duración) Distancia inalámbrica: 300 metros en línea de vista Voltaje de funcionamiento: 3V Ángulo de detección > 90° en plano horizontal y vertical Rango de detección: Hasta 12 Metros Compensación de temperatura. Inmunidad de mascotas Corriente de espera: 7 uA . Material: ABS	72,37	21,0%	87,57
	WS4904P	DSC	Sensor infrarrojo pasivo inalámbrico antimascotas hasta 25 kg para Power DSC.Pila CR123	68,00	21,0%	82,28
	PG9914	DSC-NEO	Detector de movimiento PIR inalámbrico con inmunidad a mascotas PowerG de 433 MHz Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg. (Sólo compatible con Serie Power Neo)	120,00	21,0%	145,20
	GL-MAG	HELLGRUN	Sensor magnético inalámbrico para puertas y ventanas. Frecuencia: 915 Mhz Transmisión de EventosApertura/Restablecimiento/Tensión de Pila/Nivel de señal Tiempo de bloqueo de alarma1 seg	54,70	21,0%	66,19
	WS4945	DSC	Interruptor magnético inalámbrico, batería de litio incluida, con bornera para agregar sensores cableados.Pila CR2	78,84	21,0%	95,40
	DW4975	DSC	Interruptor magnético inalámbrico extra chato con batería de Litio para Power DSC.Pila CR2032	76,87	10,5%	84,94
	PG9945	DSC-NEO	Interruptor magnético inalámbrico, con bornera para agregar sensores cableados.	124,00	21,0%	150,04
	WLS912L-433	DSC	Detector rotura de vidrio inalámbrico.2 baterías de litio de larga duración incluidas	140,00	21,0%	169,40

	GL-RMT	HELLGRUN	Llavero, control remoto para Kúmmert de doble vía. 4 canales. Energía DC 3V (batería) (1 batería 3V/CR2032) Corriente de espera: <1uA Funciones: 4 – configurables Frecuencia: 915 Mhz Distancia inalámbrica: 100m	46,65	21,0%	56,45
	WS4939	DSC	Botones duraderos a prueba de rayas, 4 teclas de función programables. Baterías de litio de larga duración, Para reducir falsas alarmas, la función de pánico cuenta con un retraso total de 3 segundos, Broche de cinturón multifuncional incluido, Tecnología confiable de 433 MHz. A prueba de agua (no sumergible)	37,00	21,0%	44,77
	WT4989	DSC	Display de iconos retroiluminado, Zumbador incorporado para confirmación audible. Confirmación de tecla pulsada 4 teclas de función programable de un solo toque, hasta 6 funciones programables. Botón de información de estado Bloqueo de la llave inalámbrica. Indicación de alarma activada Resistente al agua. Clip multifunción. Vida útil nominal de la batería - 3 años. Compatible con ALEXOR e IMPASSA	60,00	21,0%	72,60
	BXS-R INALAMBRICO	OPTEX	Cortina inalámbrica PIR con cobertura hasta 12 m por lado Configuración independiente a cada lado Diseño versátil y fácil de instalar Inmune al entorno o los animales pequeños	350,00	21,0%	423,50
	HX-80NRAM-SP INALAMBRICO	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> • Antienmascaramiento digital activo de IR • Caja para diversas clases de baterías • Rango de detección de hasta 24m • Altura de montaje de hasta 3m • Análisis lógico del movimiento de la vegetación • Inmunidad a mascotas pequeñas/medianas • Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores inalámbricos 	520,00	21,0%	629,20
	HX-40RAM-SP INALAMBRICO	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> • 12 m (40 pies), 85° de ancho / 94 zonas • Altura de montaje de hasta 3m • Antienmascaramiento digital activo de IR • Salida de alarma forma C y salida Tamper • Salida seleccionable de problemas con N.C./N.O.: interruptor de estado sólido • Circuito de ahorro de batería 	440,00	21,0%	532,40
	TX-114SR INALAMBRICO	TAKEX	Hasta 12m x 90° abeza sensora con doble sensor ofrece tolerancia ilimitada de mascotas. De ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas), compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos. altura de montaje 0.8 - 1,2 m protección de la carcasa IP54	354,20	21,0%	428,58
	TX-114FR	TAKEX	Hasta 12m x 180° 2 cabezas con sensores duales por cada cabeza (hasta 180° de cobertura total) ESPACIO PARA TX - de ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas) compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos	480,00	21,0%	580,80
TECLADOS Y MODULOS						
	PC 1555	DSC	Teclado Led de 8 zonas c/entrada de zona para PC 1565 y PC 585	75,00	21,0%	90,75
	PK 5508	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	75,00	21,0%	90,75
	PK 5516	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	125,00	21,0%	151,25
	PK 5500	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD c/entrada de zona p/POWER.	195,00	21,0%	235,95



	PK 5501	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD con iconos. p/POWER.	105,00	21,0%	127,05
	HS2LCD	DSC-NEO	Teclado de mensaje completo LCD de 128 zonas POWERNEO Soporta 8 idiomas / Particiones globales / Programación de frases completas de 32 caracteres / Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal / Teclas más grandes / 5 teclas de función programables	150,00	21,0%	181,50
	GL-K1PAD	HELLGRUN	Teclado LCD con pantalla gráfica, funciones de usuarios y programación avanzada. PantallaLCD.Íconos de estado 16 íconos de zonas. Admite zonas cableadas. Duplicable Funciones especiales: Teclas de emergencia/Armado rápido/exclusión de zonas/Programación Dimensiones:110 x 110 x 33 mm	106,16	21,0%	128,45
	PC 5108	DSC	Módulo expensor de 8 zonas para POWER. 	68,00	21,0%	82,28

SENSORES








SENSORES INFRARROJOS

	LC-100 PI	DSC	Sensor Infrarrojo pasivo con PROCESAMIENTO DE SEÑAL DIGITAL . Compensación de temperatura. Alta inmunidad a falsas alarmas. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	18,00	21,0%	21,78
	106	STOP	SIMIL DSC LC100 -Sensor Infrarrojo pasivo con procesamiento digital de señal. Compensación de temperatura. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	13,00	21,0%	15,73
	PA-476PET	STOP	SIMIL PARADOX -Sensor Infrarrojo pasivo con procesamiento digital de señal. Compensación de temperatura. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 11 x 11 m.	10,00	21,0%	12,10
	RX-40PI	OPTEX	Detector de movimiento, Procesamiento Digital de señales, máximo desempeño de captura y una gran inmunidad a falsas alarmas Antimascotas	37,47	21,0%	45,34
	EX35	OPTEX	Sensor infrarrojo pasivo. Lente con doble patrón de detección Angulo Abierto (11 X 11m, 85°) Corredor (17 X 1,7m)	48,00	21,0%	58,08
	PG9934P	DSC-NEO	DETECTOR DE MOVIMIENTO CON CAMARA INCORPORADA SOLO COMPATIBLE CON SERIE ***POWER NEO*** Verificación visual de alarma día y noche Imágenes color de alta resolución transmitidas vía celular o Ethernet Cámara CMOS con iluminación IR Autoconfiguración de brillo y contraste a través del panel de control Interruptor de sabotaje frontal y posterior Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg	308,00	21,0%	372,68
	PA-465	STOP	Detector de movimiento PIR de montaje en techo de 360°, montaje en techo.Rango de detección: 7,5 m * 6 m (altura de instalación 2,4 m).Salida de alarma: NC 150mA/28V DC sensor pir de techo.	20,00	21,0%	24,20
	DG-467	PÁRADOX	Detector de movimiento de montaje de techo 360° Sensor con elemento de doble oposición. Dos modos de funcionamiento (direccionable en la serie EVO ó de relé en paneles convencionales) PARADOME	76,40	21,0%	92,44
	PA-461	STOP	Infrarrojo cortina Detector. Rango ajustable de 2 a 6 mts.	12,00	21,0%	14,52
	S-IR	STOP	Soporte articulado para sensor de movimiento. Compatible con todos los sensores interiores del mercado. Apto para montaje en pared o techo. 2 articulaciones para ajuste exacto	3,36	21,0%	4,07




SENSORES DOBLE TECNOLOGÍA

	LC-103-PIMSK ANTIMASKI	DSC	Detector infrarrojo pasivo [PIR] con inmunidad contra mascotas LC-103-PIMSK . Los LC-103-PIMSK es un detector de movimiento de tecnología dual que combinan la detección por microondas e infrarrojo pasiva con la inmunidad contra mascotas. El LC-103-PIMSK también admite el anti-enmascaramiento	99,68	21,0%	120,61
	LC-104	DSC	Detector doble tecnología digital: infrarrojo pasivo + microondas + antimascota hasta 27kg. Con tamper.	75,00	21,0%	90,75










SENSORES PARA EXTERIOR

	MS-12TE	TAKEX	Pasivo exterior de 1 cabeza rotativa con 2 zonas de detección, ángulo variable 15 a 90º, alcance 12 mts. SE DEBEN INVADIR SIMULTANEAMENTE DOS ZONAS PARA ESTABLECER LA CONDICION DE ALARMA Hasta 12m x 90º	251,00	21,0%	303,71
	MS-12FE	TAKEX	Pasivo ídem anterior MS-12TE, pero con 2 cabezas rotatorias, (2 zonas, alcance 12 mts. con ángulo ajustable de 15 a 90º por cada cabeza). Con 2 cabezas con igual orientación, 90ºx12m – invasión 2 zonas p/alarma en OR o 4 zonas a invadir p/alarma en función AND. Con 1 cabeza a +45º y otra a 45º (180ºx24m – 2 zonas a invadir p/alarmlarlo). Con cabezas orientadas en contraposición (Una a +90º y otra a -90º), tres perimetrales a elección 15º/30º/45º x 24 m. 2 zonas a invadir.	330,00	21,0%	399,30
	OMS-12FE	TAKEX	Sistema de detección a través de 2 patterns ó diagramas de cubrimiento ó protección.fácil habilitación ó anulación de detección izquierda ó derecha (ajustables máximo 90ºx12m)usar las hojas de enmascaramientos provistas para fijar precisamente las zonas de detección deseadas de utilizar (detecciones parciales) opción de instalar ó no el tamper ó antidesarme trasero provisto Hasta 12m x 180ºCabeza Fija	289,00	21,0%	349,69
	VXI-ST	OPTEX	Detector PIR de 12 m, 90 grados para exteriores Tolerancia a mascotas y análisis digital. El sensor va montado a 1,2 m de altura e incluye dos PIR que ofrecen un área de detección de doble capa. puede configurarse en 12 m, 8,5 m, 6 m, 5,5 m o 2,5 m	270,00	21,0%	326,70
	WXI-ST	OPTEX	Panorámico 180º , alcance 12m, PIR para detección de intrusos Lógica SMDA: análisis digital para una mejor adaptación al entorno Dos areas de detección independientes, izquierda y / o derecha Ajuste individual del nivel de sensibilidad y rango de detección	340,00	21,0%	411,40
	BXS-ST	OPTEX	PIR de cortina con cobertura hasta 12 m a cada lado. Conexión cableada. Configuración independiente a cada lado Diseño versátil y fácil de instalar Inmune al entorno o los animales pequeños (Reemplaza BX-80N)	290,00	21,0%	350,90
	HX-40	OPTEX	Detector de infrarrojo pasivo PIR para exterior, de montaje en alto (entre 2,5 y 3 metros de altura) y cobertura hasta 12 m, 85 grados	315,00	21,0%	381,15








DETECTOR ROTURA DE VIDRIO Y SHOCK

	GBS-706	STOP	Detector de rotura de Cristal 9mts.	20,00	21,0%	24,20
	DG-50	DSC	Detector de rotura de cristal Digital.	42,00	10,5%	46,41
	SS-102	DSC	Sensor de Shock microprocesado.	80,00	21,0%	96,80




SENSORES MAGNÉTICOS DE APERTURA






	MS 44A	STOP	Interruptor magnético con bornera color Blanco/marron.	2,20	10,5%	2,43
	MS 37	STOP	Magnético precableado blanco/marrón. Dimensiones: 34 x 14 x 6.5 mm.	2,50	10,5%	2,76
	TANE MICRO	TANE	Magnético MINI precableado blanco, gap 8mm	3,00	10,5%	3,32
	MS-33A	STOP	Interruptor magnético precableado DE EMBUTIR.	2,20	10,5%	2,43
	VIP130-2BR	STOP	Interruptor magnético DE EXTERIOR BORNERA Marron.	3,00	10,5%	3,32
	MS 51	STOP	Interruptor magnético precableado Metálico , para persianas , 32 largo x 15 ancho x 8 alto mm	6,00	10,5%	6,63
	MS 52	STOP	Interruptor magnético precableado Metálico , para persianas . 50 largo x 20 ancho x 10 alto mm	8,00	10,5%	8,84
	MS 55	STOP	Interruptor magnético BLINDADO. EN ALUMINIO. Rango 70 mm. Sin Escuadra. 106 largo x 38 ancho x 10 alto mm	10,00	10,5%	11,05
	MS 55L	STOP	Interruptor magnético BLINDADO. EN ALUMINIO. Rango 70 mm. Con escuadra .106 largo x 38 ancho x 10 alto mm	13,00	10,5%	14,37

SENSORES INCENDIO

	FA-402	STOP	Avisador manual de incendio con leyenda FUEGO ROMPA EL VIDRIO.	20,00	21,0%	24,20
	SS168	STOP	SENSOR DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO	15,00	21,0%	18,15
	CO Series	STOP	Detector de monóxido de carbono autónomo; indica y alerta la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. Su funcionamiento es totalmente automático, al detectar niveles peligrosos de monóxido de carbono en el ambiente, comenzará a emitir un sonido de alta frecuencia, para alertar a cualquier persona que se encuentra cerca del lugar.	15,00	21,0%	18,15
	SD-404	STOP	Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos, 12V, con la base apto para centrales de robo y de incendio. POR DEFAULT: NC - AUTORESET.	20,00	21,0%	24,20
	GD-619	STOP	Detector de gas natural y envasado para aplicación en pared. Alimentación 12 VCC / 150 mA. Temperatura de trabajo -10 a 50 °C. Dimensiones: 96 x 69 x 34 mm.	22,00	21,0%	26,62
	HX-573G	STOP	Detector de gas natural y envasado para aplicación en techo. Alimentación 12 VCC/150mA. Temperatura de trabajo -10 a 50°C. Dimensiones: 104 x 51mm..	20,00	21,0%	24,20
	CO-231WIFI	STOP	Detector Monóxido Carbono TUYA WIFI Voltaje de funcionamiento: 4,5 V CC; Montado en la pared; Corriente en espera: ≤200uA (LCD en funcionamiento) Corriente de alarma: ≤75mA Corriente de alarma: ≤75mA Sensor: Sensor electroquímico de monóxido de carbono Dimensión: Φ100*37mm, vida útil del sensor: 10 años	26,00	21,0%	31,46




BARRERAS INFRARROJAS

	ABO15	STOP	Barrera infrarroja de 1 haz, 15 metros. IP65	15,00	10,5%	16,58
	ABT30	STOP	Barrera infrarroja de 1 haz, 15 metros. IP66	30,00	10,5%	33,15
	ABT60	STOP	Barrera infrarroja exterior de 60 mts. Doble Haz.	32,00	10,5%	35,36







	ABT60F	STOP	Barrera infrarroja exterior de 60 mts. Doble Haz.4 Frecuencias. Display	65,00	10,5%	71,83
	ABT80	STOP	Barrera infrarroja exterior de 80 mts. Doble Haz.	75,00	10,5%	82,88
	ABT100	STOP	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Doble Haz.	88,00	10,5%	97,24
	ABE-100	STOP	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Triple Haz.	115,00	10,5%	127,08
	ABE-250	STOP	Barrera infrarroja exterior de 250 mts. Triple Haz.	150,00	10,5%	165,75

SIRENAS

SIRENAS INTERIOR

	HC-S39	STOP	Sirena piezoeléctrica de 118dB - 1 tono bajo consumo, Interior.	10,00	21,0%	12,10
	HC-P6	STOP	Sirena piezoeléctrica de 118dB -1 tonos bajo consumo, Interior	5,00	21,0%	6,05
	FA-411	STOP	Sirena para incendio con strobo (flash), 24 VCC, 100 mA, sonido ululante	22,00	21,0%	26,62

SIRENAS EXTERIOR

	BR-150	STOP	Sirena de exterior. 115dB, ABS, antidesarme, 12v, máx corriente 1400mA a 12V, con led indicador de presencia.	20,00	21,0%	24,20
	JYD-400	STOP	Sirena de exterior, 30w, anti desarme, strobo rojo, Gabinete ABS alto impacto, 12v, opc. Autoalimentada, con led de presencia.	24,00	21,0%	29,04
	HC-S58	STOP	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	14,00	21,0%	16,94
	BR-59	STOP	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	19,00	21,0%	22,99
	SD30W	DSC	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	25,00	21,0%	30,25
	ESTROBO	STOP	Luz estroboscópica 77 mm. Con tecnología Led.	10,00	21,0%	12,10


RADIO COMANDOS

	TRA-DMT1-100	Elmes	Transmisor Inalámbrica. De 1 Canal Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto	30,00	21,0%	36,30
	SET-DM2-100-2	Elmes	Set Remoto Inalámbrico De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto Multifunción, Apto Para Todas Las Marcas De Alarma (Incluye 2 Transmisores)	93,00	21,0%	112,53
	TRA-DMT2-100	Elmes	Transmisor Inalámbrica. De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto	36,67	21,0%	44,37
	KIT ZAB 1	STOP	Kit receptor 1 canal con 2 llaveros. Método A. (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. Método B. (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. Método C (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. Método D (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	18,00	10,5%	19,89
	ZAB1	STOP	Receptor inalámbrico universal de 1 canal, 315Mhz, salida con relay.	10,00	10,5%	11,05
	ZABY6-1	STOP	Transmisor de 1 canal para receptor Mod. ZAB1	4,00	10,5%	4,42
	KIT ZAB 2	STOP	Kit receptor 2 canales con 2 llaveros. Método A. (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. Método B. (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. Método C (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. Método D (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	25,00	10,5%	27,63
	ZAB2	STOP	Receptor inalámbrico universal de 2 canales, 315Mhz, salida relay.	13,00	10,5%	14,37
	ZABY6-2	STOP	Transmisor de 2 canal para receptor Mod. ZAB2	6,00	10,5%	6,63
	C3 Honeywell	CODE ENCRYPTOR	RECEPTOR, 2 TRANSMISORES, LED TRICOLOR. Nuevo diseño, compatible con Honeywell, DSC, GE-Caddx y Napco. Led de estado tricolor que confirma el estado del panel. Canales 1/2 salida de datos Canal 3, salida Realy N/O. (10A) Canal 4 seleccionable. Para Relay (N/O, N/C,Com) 5 amp. Canal 5 (Los dos botones de arriba al mismo tiempo) Salida de Pánico por bus de datos. (Programable on / off)	130,00	21,0%	157,30
	TXCE3 Honeywell	CODE ENCRYPTOR	Transmisor 4 canales para code C3	35,00	21,0%	42,35
	Relay	STOP	Relay 12v. Contacto NA	1,35	21,0%	1,63
	LED	STOP	Led 10 milímetros alta luminosidad	1,20	21,0%	1,46






COMUNICADORES Y ACCESORIOS

	Nt-Link- WIFI	Avatec	Comunicador WIFI para paneles DSC@ PARADOX@HONEYWELL@. Apto autominotoreo o Central de Monitoreo Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena. Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA. IMPORTANTE: PARA SU PROGRAMACION ES IMPORTANTE CONTAR CON SU CABLE DE PROGRAMACION. NT-CPROG	67,00	10,5%	74,04
	Nt-Link- 4G/5G	Avatec	Comunicador chip 4G/5G para paneles DSC@PARADOX@HONEYWELL@. Apto autominotoreo o Central de Monitoreo Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena. Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA.	160,00	10,5%	176,80
	NT-CPROG	Avatec	NT-CPROG Cable de programación para comunicadores NETIO	29,00	10,5%	32,05
	PB 67	STOP	Pulsador de Emergencia sin retención, cont. NA.	3,41	21,0%	4,13
	PB 45	STOP	Pulsador de Emergencia con retención, cont. NA/NC. C/ llaves.	4,55	21,0%	5,51
	Trafo	DSC	Transformador 16,5 VAC. 1,5amper	18,00	21,0%	21,78
	GAB.	DSC	Gabinete plástico.	20,00	21,0%	24,20
BATERIAS						
	SS7-12	STOP	Batería de 12V - 7 AH. Para Equipos de Alarma.	20,00	21,0%	24,20
	BAT 1.3 GEL	STOP	Batería de 12V - 1,3 AH. Para Equipos de Alarma y comunicación.	15,00	21,0%	18,15
	BAT9V	RAYOVAC	Baterías alcalinas 9v	2,73	21,0%	3,30
	A23	RAYOVAC	PILA - ALK-12V para control Remoto	1,55	21,0%	1,87
	CR2032	SONY	PILA Alkalina 12 Volts Control Remoto Control Remoto. Y Mother DVR.	1,31	21,0%	1,58
	CR-123A	MOTOMA	PILA Litio 3V Serie Inalámbrico. Para Infrarrojo WS4904P.	8,00	21,0%	9,68
	CR-2	SONY	PILA de recambio para sensores WS4945	7,61	21,0%	9,21
	AA	RAYOVAC	Pilas Aa Alcalinas. Precio X Unidad.. (Blister de 4 unidades)	0,74	21,0%	0,90
	AAA	RAYOVAC	Pilas Aaa Alcalinas. Precio X Unidad.. (Blister de 4 unidades)	0,92	21,0%	1,12


GENERADOR DE NIEBLA

	HAM-FL-Z (JTZ-501P)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m ² en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. *Control por Botón de Pánico/On-off *Fuente no incluida (12 Vcc, 3A)	250,00	10,5%	276,25
	HAM-FL-R (JTZ-501PRC)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m ² en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. *Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto. *Fuente no incluida.(12 Vcc, 3A)	260,00	10,5%	287,30
	HAM-FL-B (RF remote control)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m ² en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. * Alimentado por 2 unidades de baterías alcalinas AA (LR6 1,5 V, >3000 mAh), que pueden durar al menos 1 año.(No incluida) *Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto.	280,00	10,5%	309,40
	HAM-FL-RPT	STOP	* Generador de niebla de seguridad (control del botón de pánico) * Cubre un área de 100-150 m ² en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. *Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto. *Fuente no incluida.(12 Vcc, 3A) *Configuración en la aplicación Tuya para activación.	320,00	10,5%	353,60
	HAM-C1 (JTZ-501PC)	STOP	* Recarga de niebla para la serie HAM-FL; * Expulsión única, para áreas de 100-150 m ²	100,00	10,5%	110,50





PORTEROS VISOR

	HIK DS-KH6310-WL	HIKVISION	Pantalla de Video Intercomunicador de estacion interior, tamaño de 7-inch Colorful TFT LCD Touch Screen , display resolution 800x480px, conectividad via 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, comunicación audiovisual con estaciones de puerta y con estacion maestra, soporte de monitoreo de estaciones de puertas y camaras externas, 2 zonas de alarma, llamada de panico, desbloqueo de puerta remoto mediante aplicacion cliente, alimentacion via Poe (DS-KAD606, DS-KAD612) o 12 VDC 1A, soporta Hikconnect.	150,00	21,0%	181,50
	DS-KIS203	HIKVISION	Kit analógico a prueba de agua, con luz autoadaptable para la camara, resolucion de camara 720x576px, resolucion de pantalla 800x480, antivandálico, IP65, conectividad via cableado de 4 hilos, alimentacion via 12VDC 1A	180,00	21,0%	217,80
	DS-KH2220	HIKVISION	Pantalla 7"Indoor Station Analogica, Botones fisicos, Full color TFT LCD, Resolucion de la pantalla: 800 * 480; Entrada de video de 1 ch, entrada /salida de audio de 1 ch, Power 12 VDC.	107,00	21,0%	129,47
	ZDL6700B2/226	STOP	Kit completo Portero Visor de 7" LCD, manos libres, incluye un frente con cámara Color con IR, 1 Monitores LCD con fuentes, Conexión directa de 4 hilos. Construido con modulo lector de tarjetas , Mod. ELEGANTE	185,95	21,0%	225,00
	ZDL-6700B2	STOP	Monitor adicional de 7" LCD con manos libres.	123,96	21,0%	149,99





CONTROLES DE ACCESO

	YH-2000	STOP	Control de Acceso YH2000-C permite la apertura o comando por medio de llaveros de proximidad. Cantidad de Llaveros 250.Distancia de proximidad Hasta 10 cm.Tipo de RF EM card	55,00	21,0%	66,55
---	---------	------	---	-------	-------	--------------

	X8S/ID	ZKTECO	Terminal Biométrica de Huella Digital y Teclado Táctil Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Tarjetas 500 Capacidad de Eventos N/A Comunicación N/A Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre	180,00	10,5%	198,90
	JYF-F2033D	STOP	<ul style="list-style-type: none"> • Desbloqueo 6 en 1. Una combinación de múltiples métodos de desbloqueo, incluido el desbloqueo por huella digital, desbloqueo remoto, desbloqueo de clave, desbloqueo de contraseña, desbloqueo de tarjeta y desbloqueo de APLICACIÓN. Satisfaga sus necesidades en diferentes situaciones. • Cerradura de cerrojo inteligente Tuya, se puede conectar a la aplicación Tuya, con cámara de 2,0 megapíxeles • Fácil de operar. Tiene función de rebote automático y bloqueo automático. • Cuerpo de pestillo y cerradura de acero inoxidable, duradero y anticorrosión. • La vida útil del motor es aproximadamente 100.000 veces mayor y el consumo de energía estática es inferior a 5 µA. • Funciona con batería alcalina, llave de emergencia para uso de respaldo. Prueba de vida útil de 300.000 veces. • Adecuado para adaptarse a la mayoría de puertas 	150,00	21,0%	181,50
	JYF-F2022D	STOP	Material de aleación de zinc, cámara Bluetooth TTlock Built-in HD de 2,0 megapíxeles, monitor de soporte y captura de imágenes. 1. Admite huella digital, contraseña, tarjeta y mecánica 2. Función de alarma múltiple 3. Pantalla de 3,5 pulgadas, visualización de vídeo exterior en tiempo real 4. Capacidad de huellas dactilares y tarjetas: 200 unidades 5 batería de litio de 4200MAH 6. Función del sistema: transmisión de voz completa 7. Grosor de puerta aplicable: 40-110 mm 8. temperatura: -25 a 55 °C. 9. APLICACIÓN: TTLOCK 10. Envío temporal/permanente mediante aplicación remota móvil, administración de aplicaciones, desbloqueo de teléfonos inteligentes 11. Admite puerta de enlace bluetooth 12. Admite aplicación móvil, gestión web	180,00	21,0%	217,80
	JYD-L33F	STOP	Huella digital: 20 piezas Potencia:3 piezas 1A 1,5 V 5 V, puerto micro USB Desbloqueo de huellas dactilares	34,00	21,0%	41,14
	JYD-L31F	STOP	Huella digital: 20 piezas Potencia: 3 piezas 1A 1,5 V 5 V, puerto micro USB Desbloqueo de huellas dactilares	32,00	21,0%	38,72
	ZDL-LOCK	STOP	Placa Timmer y Cargador 12v/5amp, para comando de cerradura	16,29	10,5%	18,00
	JY-ID001C	STOP	Este es un TAG RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID . La función de los tag es servir como dispositivo de identificación RFID	0,85	21,0%	1,03
	JY-ID001T	STOP	Tarjeta proximidad de PVC, RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID . La función de la tarjeta es servir como dispositivo de identificación RFID	0,85	21,0%	1,03
	PB-29	STOP	Boton de Salida. NO	4,76	10,5%	5,25
	CM180KG	STOP	Fuerza magnetica: 180 kg / 300 lb Dimensiones de la cerradura: 170 mm * 38 mm * 20 mm Consumo: 350 mA Tension de Alimentacion: 12V CC	45,00	21,0%	54,45
	CMZ	STOP	Herraje "Z" para cerraduras magnéticas de 180 kg - Dimensiones de cada sección del herraje: 130 mm X 43 mm X 40 mm - Este soporte se necesita complementar con el herraje " L "	18,60	21,0%	22,51
	CML	STOP	Herraje "L" para cerraduras magnéticas de 180 kg - Material: Aluminio - Adecuado para todo tipo de puertas - 600 libras - Dimensiones del herraje: 170 mm * 38 mm * 20 mm	18,60	21,0%	22,51

	YH-300-LED	STOP	Cerradura electromagnética 300LBS (136Kgs) Dimensiones de la cerradura: 210 mm * 35 mm * 22 mm Consumo: 320 Ma Tension de Alimentacion: 12V CC	55,00	21,0%	66,55
	YH-300ZL	STOP	Soporte Z y L para para cerraduras YH-300 Led.	24,00	21,0%	29,04
	EBL300U	STOP	Kit de accesorios de Montaje U para cerraduras DE 180kg	14,00	21,0%	16,94
	YH-200	STOP	Cerradura magnética con perno.	55,00	21,0%	66,55

GPS Y CAMARAS VEHICULAR

	TR60	STOP	Apoyo GPRS google mapa en línea de seguimiento de GPS Tracking System .Puede localizar y rastrear el destino remoto a través de mensajes y acceso a Internet.	135,75	10,5%	150,00
	DLS903	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º	18,10	10,5%	20,00
	DLS900	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	18,10	10,5%	20,00
	DLS901	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	18,10	10,5%	20,00

CABLES

	C1P	STOP	Cable tipo Portero de 1 par x 200 mts	30,00	21,0%	36,30
	C2P	STOP	Cable tipo Portero de 2 pares x 100 mts	32,20	21,0%	38,96
	C3P	STOP	Cable tipo Portero de 3 pares x 100 mts	44,42	21,0%	53,75
	C4P	STOP	Cable tipo Portero de 4 pares x 100 mts	54,52	21,0%	65,97
	BA035	STOP	Cable Paralelo baffle bicolor 2 x 0,35 x 100 mts	32,84	21,0%	39,74
	RG59-2x1	STOP	Coaxil RG-59 pesado Cobre al 88% con paralelo de 2 x 1 x 100mts	163,90	21,0%	198,32
	UTP-EXC100	STOP	Cable UTP CAT5e-Exterior-Rollo 100mts.- CCA - 30% cobre	25,00	21,0%	30,25
	UTP-EXC100C	STOP	Cable UTP CAT5e-Exterior-Rollo 100mts.- 100% cobre	43,00	21,0%	52,03
	UTP-EXC300	STOP	Cable UTP CAT5e-Exterior-bobina 305mts.- CCA - 30% cobre	70,00	21,0%	84,70
	HDMI 1,5	STOP	Cable HDMI 1,5mts	2,98	21,0%	3,60
	HDMI 5	STOP	Cable HDMI 5 mts	6,00	21,0%	7,26
	VGA 5	STOP	Cable VGA 5 mts	6,00	21,0%	7,26

ACCESORIOS DE INSTALACION

	YH111	STOP	Tester de medición. Multímetro.	14,94	10,5%	16,51
	8836S	LIGIER	Caja externa. 8cm*8cm*3,6cm .IP51. INTERIOR	1,50	21,0%	1,82
	8836L	LIGIER	Caja externa. 8cm*8cm*3,6cm .IP65. EXTERIOR	2,00	21,0%	2,42
	8860S	LIGIER	Caja externa. 8cm*8cm*6cm .IP51. INTERIOR	2,00	21,0%	2,42
	9055E	TAAD	Caja externa. 9cm*9cm*5,5cm .IP65. EXTERIOR	2,50	21,0%	3,03
	KL04002	KALOP	Cable canal 14x7 c/autoadhesivo .estándar	1,80	21,0%	2,18
	KL04031M	KALOP	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar MARRON	2,50	21,0%	3,03
	KL04033	KALOP	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar BLANCO	2,50	21,0%	3,03
	CR9024	STOP	Precintos de Nylon en negro 48-250	8,00	21,0%	9,68
	15PLUS 20MTS	TACSA	Cinta Aisladora Pvc De 20mts Tacsá Negra	2,50	21,0%	3,03

FORMA DE PAGO:

Cotización de dólar libre vendedor, al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago.

Con cheque personal al día, contra acreditación.

Transferencia bancaria a nombre de: LAUDAV ARGENTINA S.R.L. Cuit 30-70992528-4 ,

Cuenta Corriente en Pesos BBVA Francés - Nº: 090-425434/5 - CBU: 0170090920000042543453

Cuenta Corriente en Dolares BBVA Francés - Nº :090-056595/3 - CBU: 0170090926000005659535

Con tarjeta de créditos por medio de mercado de pago. (+8,5%).